

Spalionice klaonil' kog otpada s ureLajem za toplu vodu bez vidljivog dima i mirisa

Model TEA EKO 50

Nudimo Vam velik izbor spalionica s ureLajem za toplu vodu za spaljivanje klaonil' kog otpada, trupla ĥivotinja i ostalog neopasnog otpada, kapaciteta od 20 do 500 kg otpada na sat. Spalionice su usklaĎene sa Hrvatskim pravilnikom o postupanju sa nusproizvodima ĥivotinjskog podrijetla (N.N. 56, 22.05.2006.), kao i postojeĎom EU normom 1774/2002. Spaljivanje i proizvodnja tople vode odvija se bez vidljivog dima i mirisa.



Model TEA EKO 50

RazliĎitost modela

Velik izbor razliĎitih tipova spalionica sa pripadajuĎim ureLajima za dobivanje tople vode omoguĎava individualni pristup svakom kupcu. Kapacitet spalionice odreĎuje se prema koliĎini i veliĎini otpada te potrebama za toplom vodom. Jedinствен sistem za dobivanje besplatne tople vode omoguĎava njeno koriĎtenje u tehnoloĝkom procesu, sluĥi za grijanje, pranje...

Besplatna topla voda

Jedinствен izmjenjivaĎ za dobivanje besplatne tople vode sa termoizoliranim spremnikom prema potrebama kupca (od 1m³ do 20m³) velika je prednost spalionica. Spaljivanjem otpada dobivamo toplinsku energiju koju iskoristavamo za dobivanje tople vode. Kapacitet izmjenjivaĎa je od 10 Kw do 400 Kw. Voda se grije do temperature od 85 ĀC, sprema i koristi u tehnoloĝkom procesu za grijanje prostora, pranje te ispiranje.

Prednost

Higijenski naĎin uniĝtavanja otpada. Brzo i efikasno spreĎavanje zaraza.

Jednostavnost

Jednostavan utovar otpada i trupla. Automatska kontrola procesa spaljivanja otpada s ispisom radnih temperatura. UgraĎeni alarmi za kontrolu rada spalionice.

Ekonomil'nost

Niska potroĝnja goriva (plin, loĥ ulje). Besplatna topla voda.

Dugotrajnost

Koriĝteni visokokvalitetni materijali (posebni l'eliĎni limovi debljine 5 mm, specijalne vatrootporne obloge..) osiguravaju dugotrajnost i robusnost spalionica. Jamstvo 2 godine.

Funkcionalnost

Spalionice se mogu primijeniti i za spaljivanje ostalog neopasnog otpada jednostavnom regulacijom temperature, ovisno o vrsti otpada.

