

GLAVNE ZNALAJKE:

- Niski trošak rada i održavanja.
- Potpuno automatiziran i jednostavan sustav utovara i upravljanja.
- Automatsko predgrijavanje.
- Temperatura spaljivanja prelazi 1300 °C.
- Vanjsko kućište od 5 mm debelog l'elika, sa potpunom izolacijom.
- Obloga od posebnog vatrootpornog materijala testiranog na 1600 °C.
- Velik otvor na vrhu uređaja omogućava jednostavan utovar.
- Poseban otvor za pražnjenje.
- Dimnjak od nehrđajućeg l'elika.
- 24 mjeseca jamstva.
- Hrvatski certifikati.
- U skladu s EU uredbom 1774/2002
- Usklađenost s Hrvatskim pravilnikom o postupanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla (NN. 56, 22.05.2006.) i uredbom o gran.vrijednostima emisija (NN21,21.02.2007).

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE****TEA EKO 50**

Gorivo	prirodni plin, Lpg, lož/dizel ulje
Kapacitet (m ³)	0,70-0,80
Kapacitet (kg), brzina (kg/sat)	400kg; 50kg/sat

VANJSKE DIMENZIJE

Duljina (mm)	1650
Širina (mm)	1200
Visina (sa dimnjakom) (mm)	2650
Otvor vrata (mm)	520 x 700

UNUTARNJE DIMENZIJE

Duljina (mm)	1000
Širina (mm)	550
Visina (mm)	650

SPALJIVANJE

Min. temperatura	850
Max. temperatura	1600
Rezidencija u sekundarnoj komori	2 sec.
Pražnjenje temperature	DA

